仕様 日本国内専用

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。本機の仕様については、以下をご覧ください。

● 本体仕様

本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

機種名			CF-R1PCAXR CF-R1PCAXP CF-R1PCHXP CF-R1PCQXP CF-R1PCA2S CF-R1PCAXS	CF-R1PWAXP CF-R1PWHXP CF-R1PWQXP CF-R1PWA2S CF-R1PWAXS
CPU			Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応　超低電圧版 モバイル Pentium® IIIプロセッサ 800 MHz-M	
メモリー	キャッシュ	L1	32 Kバイト	
		L2	512 Kバイト	
搭載メモリー（拡張可能メモリー）			128 Mバイト（最大256 Mバイト）	
ビデオメモリー			4 Mバイト	
LCD	タイプ		10.4型のTFTカラー液晶	
	解像度（表示色数）		1024 × 768ドット（256色/65536色/1600万色）*1	
外部ディスプレイ			1280×1024/1024×768/800×600/640×480ドット （4種のうちいずれの解像度でも256色/65536色/1600万色）*2	
ハードディスクドライブ			約20 Gバイト*3（約3 Gバイトはリカバリー用データ領域として使用）	
キーボード			OADG準拠、Windowsキーボード（85キー）	
スロット	PCカードスロット		Type I(Type II)×1スロット内蔵 許容電流 3.3 V：400 mA、5 V：400 mA	
	増設RAMスロット		1スロット（144ピン、マイクロ DIMM、3.3 V対応、SDRAM、100 MHz*4）	
	SDメモリーカードスロット		SDメモリーカード/マルチメディアカード	
インターフェース	外部ディスプレイコネクター		専用コネクター（16ピン）*5	
	マイク入力端子		モノラルミニジャックM3（コンデンサーマイクを使用のこと）	
	オーディオ出力端子		ステレオミニジャックM3	
	USBコネクター		Universal Serial Bus準拠4 ピン×2	
	モデムコネクター		本体内蔵（RJ-11）　DATA：56 kbps（V.90 & K56flex）FAX：14.4 kbps	
	LANコネクター		本体内蔵（RJ-45）　100BASE-TX/10BASE-T	
	ワイヤレスコムポート		18ピン（携帯電話/PHS電話接続用）	
	無線LAN モジュール		—	内蔵（☞次ページ）
ポインティングデバイス			ホイールパッド	
サウンド機能			PCM音源（16ビットステレオ）、モノラルスピーカー	
消費電力*6			最大 約40 W、（社)電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値：24 W	
外形寸法（幅×高さ×奥行）			240 mm×23.5(前部)/37.2(後部) mm×183 mm （突起部を除く）	
質量			約960 g	約990 g
使用環境条件			温度：5 °C〜35 °C 湿度：30 %RH〜80 %RH（結露なきこと）	

*1 ディザリング機能を使用して約1600万色表示を実現しています。Windows XP :256色には対応していません。
*2 外部ディスプレイの仕様により異なります。Windows XP :640×480ドット、256色には対応していません。
*3 1 Gバイト=10^9バイトで端数を省略しています。
*4 RAMモジュールを増設する際、100 MHz対応であることをご確認ください。
*5 別売りのVGA変換ケーブルが必要です。
*6 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約1.5 W。
「LAN Wake Up機能」が「有効」に設定されているときは約3.0 W。

● 付属品仕様

ACアダプター	入力	AC 100 V 〜 240 V*7、50 Hz/60 Hz
	出力	DC 16 V、2.5 A
	電源コード	125 V 対応
バッテリーパック	仕様	7.4 V(Li-ion)、4.4 Ah
	駆動時間	約6 時間*8

*7 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。(☞『取扱説明書』3ページ)
*8 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。
無線通信機能内蔵モデルは約30分短くなります。

● 導入済みソフトウェア

機種名	CF-R1PCA2S/CF-R1PWA2S	CF-R1PCAXR/CF-R1PCAXP/CF-R1PCHXP/CF-R1PCQXP/CF-R1PWAXP/CF-R1PWHXP/CF-R1PWQXP/CF-R1PCAXS/CF-R1PWAXS
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack2（NTFSファイルシステム）、Microsoft® Windows® MediaPlayer 7.0、Microsoft® Internet Explorer 5.5 Service Pack 2、Security Rollup Package 1	Microsoft® Windows® XP Professional（NTFSファイルシステム）
ソフトウェア名	DMIビューアー ネットセレクター SDユーティリティ ホイールパッドユーティリティ 電波状況モニターII Adobe® Acrobat® Reader 5.0J インテル® SpeedStep™ テクノロジアプレット ORiNOCOクライアントマネージャ*1 WinRoute*1	DMIビューアー ネットセレクター SDユーティリティ ホイールパッドユーティリティ 電波状況モニターII Adobe® Acrobat® Reader 5.0J Panasonic PCオンラインメンバー登録*2 CN-Stage*2 各種プロバイダーオンラインサインナップ*2 Microsoft® Office XP PersonalとMicrosoft® Encarta® 百科事典 2002 Basic*3 Microsoft® Office XP ProfessionalとMicrosoft® Encarta® 百科事典 2002 Basic*4 Microsoft® Outlook® Plus!*3*4

*1 無線LANモジュール内蔵モデルのみ
*2 個人向けモデルのみ
*3 CF-R1PCHXP/CF-R1PWHXPのみ
*4 CF-R1PCQXP/CF-R1PWQXPのみ

● 無線 LAN ＜無線 LAN モジュール内蔵モデル＞

データ転送速度	11 Mbps/5.5 Mbps/2 Mbps/1 Mbps（自動切換）*5
準拠規格	ARIB STD-T66（小電力データ通信システム規格） IEEE802.11b（無線LAN標準プロトコル）
伝送方式	DS-SS方式
伝送距離	見通し約50 m（アクセスポイントとの通信時）*6
使用無線チャンネル	1〜11チャンネル
RF 周波数帯域	2.4 GHz帯全域（2.4 GHz〜2.4835 GHz）

*5 IEEE802.11b規格による速度であり、実効速度とは異なります。
*6 通信距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフトウェア、OSなどの使用条件によって異なります。

● 個人向けネット販売モデル（機種品番の末尾に「P」がついているモデル　例：CF-R1PCAXPなど）について
ご購入時に選択されたオプション（以下）により、一部仕様が異なります。
・無線LANモジュール内蔵
・搭載メモリー

FJ0402-1052
DFQM1610ZA

